

## 290螺纹锁固剂

### 第一部分 化学品及企业标识

#### 1. 化学品

- 1.1 化学品名: 厌氧胶
- 1.2 产品型号: 290
- 1.3 推荐用途: M6及以下螺纹紧固与密封
- 1.4 主要特点: 渗透级, 适合先组装后紧固的场景

#### 2. 企业标识

- 2.1 企业名称: 深圳市阿里猫科技有限公司
- 2.2 品牌名称: 妙粘 (MN)
- 2.3 公司地址: 深圳市龙华区观湖街道环观南路72-6号
- 2.4 联系电话: 0755-23708079
- 2.5 Email: [mn@mnglue.com](mailto:mn@mnglue.com)
- 2.6 网址: [www.mnglue.com](http://www.mnglue.com)

生效日期: 2020.06.23

应急信息: 应急电话 177 2244 4518 (24小时)

### 第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

危险分类	危险类别	靶器官
严重眼损伤/眼刺激	类别 2A	
特异性靶器官系统毒性 一次性接触	类别 3	呼吸道刺激

标签要素根据 GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

象形图	
信号词:	警告
危险性说明:	H319 造成严重眼刺激。 H335 可能引起呼吸道刺激。
预防措施:	P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 处理后要彻底洗手 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P280 穿戴眼睛防护/面部防护用品。

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

<b>事故响应:</b>	P304+P340+P312 如吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势或就医。 P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337+P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
<b>安全储存:</b>	P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 存放处须加锁。
<b>废弃处置:</b>	P501 在适合的处置和废弃设施内, 按照可用的法律法规要求, 以及废弃时的产品特性, 废弃处置内容物/容器。

### 第三部分 成分/组成信息

成分信息: 混合物

根据GB 13690-2009 公布的有害物质:

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	1- < 10 %	易燃液体 4 H227 有机过氧化物 E H242 急性毒性 4; 口服 H302 急性毒性 3; 吸入 H331 急性毒性 4; 皮肤 H312 皮肤腐蚀/刺激 1B H314 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 2 H373 急性危害水生环境 2 H401 对水生环境有慢性危害 2 H411
1,4-萘醌 130-15-4	< 0.1 %	急性毒性 3; 口服 H301 急性毒性 1; 吸入 H330 皮肤腐蚀/刺激 2; 皮肤 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1; 皮肤 H317 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3; 吸入 H335 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 1 H410

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

### 第四部分 应急措施

<b>皮肤接触:</b>	用流动清水和肥皂清洗。如果刺激反应持续, 就医。
<b>眼睛接触:</b>	立即用大量流动清水冲洗(10分钟), 就医。
<b>吸入:</b>	移至新鲜空气处。如果症状持续, 就医。
<b>食入:</b>	漱口, 给饮1~2杯水。禁止催吐。寻求医生帮助。

### 第五部分 消防措施

<b>有害燃烧产物:</b>	碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。
<b>灭火剂:</b>	二氧化碳、泡沫、干粉
<b>灭火注意事项:</b>	配备自给式呼吸器设备, 穿全身防护服, 如消防服。

### 第六部分 泄露应急处理

<b>应急处理:</b>	避免与皮肤和眼睛接触。不得使产品排入下水道。 确保足够的通风。
<b>消除方法:</b>	泄漏量小时, 用纸、毛巾擦去, 并置于容器中待进一步处置。 泄漏量大时, 使用惰性材料吸收, 保存于密闭的容器中, 待进一步处理。

### 第七部分 操作处置与储存

<b>操作注意事项:</b>	仅在通风良好的场所使用。 避免长时间或频繁与皮肤接触, 使发生过敏反应的风险最小化。
<b>储存注意事项:</b>	在8-21° C (46.4-69.8° F) 温度下于原装容器中贮存, 不要将残余的产品倒回到容器以免降低产品的保存期限。

### 第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢	无	无		无
1,4-萘醌	无	无		无

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

## 个人防护

工程控制:	提供足够的局部通风以维持工人暴露于职业接触限值以下的浓度环境。
呼吸系统防护:	仅在通风良好的场所使用。
眼睛防护:	戴防护眼镜。
身体防护:	穿戴适当的防护服。
手防护:	防化学手套 (EN374)。对短期接触或溅射情况 (推荐: 防护系数最少2级, 按照EN374相应的渗透时间大于30分钟); 腈橡胶 (NBR; $\geq 0.4$ mm厚度)。对较长的, 直接接触 (推荐: 防护系数为6级, 按照EN374相应的渗透时间大于480分钟); 腈橡胶 (NBR; $\geq 0.4$ mm厚度)。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料, 或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中, 防护手套的工作寿命可能显著的缩短, 低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素 (如温度) 确定的结果。如果有磨损和破缝, 应更换手套。
其他防护:	个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准, 《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过), 《个体防护设备选用规范》(GB/T 11651-2008)。
推荐个人防护设备的象形图:	

## 第九部分 理化特性

性状:	液体	外观:	绿色液体
pH 值:	不适用	熔点 (°C):	不适用
沸点 (°C):	$> 150$ °C ( $> 302$ °F)	相对密度 (水=1):	1.07 g/cm <sup>3</sup>
闪点 (°C):	$> 93.3$ °C ( $> 199.94$ °F)	引燃温度 (°C):	不适用
水中溶解度	微溶	粘度:	25 - 50 mPa·s

## 第十部分 稳定性和反应活性

避免接触的条件:	按照说明书的指导使用不发生分解。
禁配物:	与强酸反应。 与强氧化剂反应。
分解产物:	刺激性有机蒸气。
聚合危害:	不会发生。

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

## 第十一部分 毒理学资料

经口毒性:	急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg 测试方法: 计算方法
吸入毒性:	急性毒性估计值 : > 40 mg/l接触时间: 4 h 测试环境: 蒸气 测试方法: 计算方法
经皮毒性:	急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg 测试方法: 计算方法
其它信息:	无资料。

## 急性毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	LD50	550 mg/kg	经口		大鼠	
1,4-萘醌 130-15-4	LD50	190 mg/kg	经口		大鼠	

## 皮肤腐蚀/刺激:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	腐蚀性		家兔	眼刺激性试验

## 微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	阳性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	没有		世界经济合作与发展组织准则 471 (细菌回复突变试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	阴性的	表皮		家鼠	

## 重复剂量毒性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	接触时间/处理频率	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9		吸入: 烟雾	6 h/d5 d/w	大鼠	

## 第十二部分 生态学资料

生态信息:	妙粘(MN)的固化产品为典型的聚合物,不引起任何急性环境危害。 禁止排入下水道、地表水、地下水。
生态毒性:	无资料。
其他危害效应:	不得倒入下水道,土壤或水体中。

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

**毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	LC50	3.9 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性 毒性试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	EC50	18 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性 活动抑制试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	ErC50	3.1 mg/l	Algae	72 h	近头状伪蹄形藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生 长抑制试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	EC10	70 mg/l	Bacteria	30 min		
1,4-萘醌 130-15-4	EC50	0.011 mg/l	Algae	72 h	杜氏藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生 长抑制试验)

**持久性和降解性:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9		无数据	0 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 B (快速生物降解性: CO2 产生试验)
1,4-萘醌 130-15-4		无数据	0 - 60 %	OECD 301 A - F

**生物富集/土壤中迁移性:**

有害物成分 CAS-No.	LogKow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9		9.1		计算		世界经济合作与发展组织准 则 305 (生物浓缩: 流 水式鱼类试验)
1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9	2.16					
1,4-萘醌 130-15-4	1.71					

### 第十三部分 废弃处理

<b>产品处置:</b>	如果本产品的废弃物根据 GB 5085.7-2007 《危险废物鉴别标准通则》分类为危险废物, 依据《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》处置。
<b>污染包装处置:</b>	使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。

## 安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

## 第十四部分 运输信息

<b>基本信息:</b>	非危险货物 参照 RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
<b>运输注意事项:</b>	交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

## 第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:

1. 《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);
2. 《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订通过);
3. 《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);
4. 《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);
5. 《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

**中国现有化学物质名录:** 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》, 或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

### 第十六部分 其他信息

<b>填表时间:</b>	2022.08.06
<b>填表部门:</b>	丁春雷, 妙粘(MN)产品安全和法规事务专员。
<b>免责声明:</b>	<p>本说明书基于深圳市阿里猫科技有限公司(“阿里猫”)当前知识及产品发布时的技术资料编制,仅用于说明妙粘(MN)厌氧胶的安全使用信息,不构成对产品性能、适用性或适销性的任何担保。文中数据仅供参考,用户应自行评估产品在特定应用场景下的适用性,并全权负责储存、操作及使用过程中采取必要的安全措施。因非推荐用途、不当操作或不可控条件导致的任何损失或伤害,阿里猫概不负责。</p> <p>阿里猫明确声明:对因使用妙粘(MN)产品所引起的任何直接或间接损失(包括利润损失、业务中断等),无论基于何种法律依据,均不承担法律责任。</p>
<b>其他:</b>	<p><b>第三部分词组代号解释如下:</b></p> <p>H227 可燃液体。</p> <p>H242 遇热可能起火。</p> <p>H301 吞咽会中毒。</p> <p>H302 吞咽有害。</p> <p>H312 皮肤接触有害</p> <p>H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。</p> <p>H315 造成皮肤刺激。</p> <p>H317 可能导致皮肤过敏反应</p> <p>H319 造成严重眼刺激。</p> <p>H330 吸入致命。</p> <p>H331 吸入会中毒。</p> <p>H335 可能引起呼吸道刺激。</p> <p>H373 长期或重复接触可能对器官造成伤害。</p> <p>H400 对水生生物毒性极大。</p> <p>H401 对水生生物有毒。</p>